

یخچال آزمایشگاهی میکروکنترلر 200Lit



برق دستگاه 220V , 6A , 50-60HZ

برق دستگاه تک فاز دارای فن یکنواخت کننده هوا

ایجاد حرارت قابل کنترل از 10- تا 5°C+ با دقت $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$

دارای سیستم هوشمند PID (ترموستات و تایمر و ترمومتر دیجیتال)

جنس بدنه خارجی از ورق روغنی با پوشش رنگ الکترواستاتیک

جنس محفظه داخلی استنلس استیل ۳۰۴ نگیر ضخامت 0.8mm

موتور پاناسونیک مالزی

ابعاد داخلی 48×90×48

ابعاد خارجی 62×140×73

دستگاه دارای دو درب (درب اصلی فلزی و درب ثانوی شیشه ای جهت رویت

بهتر داخل دستگاه) میباشد دستگاه دارای دو طبقه بصورت سبد استیل میباشد

که تعداد طبقات قابل افزایش میباشد

تنظیمات دستگاه بصورت دیجیتال بوده که پس از اتصال به برق قابل تنظیم

خواهد بود

دستگاه در حجمهای 100/200/ 300/400/500/1000Lit قابل ارائه میباشد

نصب و راه اندازی دستگاه :

پس از جابجایی و جایگزینی در محل تعیین شده دستگاه را تراز نمایید و حداقل

۲ تا ۳ ساعت به برق وصل نکنید

حد فاصل دستگاه از دیوار جهت جابجایی هوا حدود 20cm قرار داده تا عمل

چرخش هوا به آسانی انجام گیرد.

دو شاخه دستگاه را به برق متصل نموده سپس کلید power روشن کنید روی صفحه Display چهار خط افقی و یا تنظیمات

قبلی را نمایش میدهد با فشار دادن ولوم و رها کردن آن منوی تنظیم تایمر نمایش داده میشود با چرخاندن ولوم از ۱ تا ۹۹۰

دقیقه قابل تنظیم است با فشار دادن ولوم دستگاه چرخش ولوم مقدار دمای مورد نظر را تنظیم سپس ولوم را فشار داده رها

کنید حال دستگاه زمان و دمای تنظیم شده را نمایش میدهد با فشردن ولوم دستگاه بمدت ۳ ثانیه کلمه start ظاهر میشود

هنگام اجراء پروسه با فشار دادن ولوم بمدت ۳ ثانیه کلمه stop ظاهر میشود و دستگاه به حالت آماده باش (Stand By)

خواهد بود

برای هرگونه تعمیر با شرکت سازنده تماس بگیرید