

به نام خدا

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند این شرکت در راستای برنامه دولت در خصوص بهینه سازی مصرف سوخت و جلوگیری از هزینه های مضاعف پروژه ها با تجربه چندین ساله و با بهره مندی از مدرن ترین خطوط تولید پانل به صورت کانتینیوس و دیس کانتینیوس تحت استانداردهای روز اروپا و با بهره گیری از کادر مجرب و متخصصان ایرانی اقدام به تولید اقلام زیر می نماید.

۱ - ساندویچ پانل به صورت سقفی و دیواری با ضخامتهای مختلف با تزریق فوم پلی اورتان

۲ - تولید ورقهای پوششی فرم دار بصورت دوزنقه ، شادولاین و سینوسی با ورق گالوانیزه رنگی

۳ - تولید ورقهای عرشه فولادی (دک استیل) در دو طرح و ضخامت ورق از ۰.۶ الی ۱.۵ میلیمتر و تولید قطعات فلزی LSF

۴ - تولید کانکسهای اداری و پرسنلی و تولید سرویس بهداشتی ، کمپ ، خانه های پیش ساخته با توجه به توضیحات مختصر فوق این شرکت دارای دو خط کانتینیوس فعال می باشد .

۱ - خط کانتینیوس وارداتی از کشور آلمان در سال ۲۰۰۵ (krauss Maffei)

۲ - جدیدترین خط تولید ساندویچ پانل از puma ایتالیا در سال ۲۰۱۳ با ظرفیت اسمی تولید روزانه ۱۲۰۰۰ متر مربع ، با بهترین فومهای وارداتی اروپایی با دانسیته 40 ± 2 در متر مکعب از نوع B۲ نسوز از ضخامت ۲ الی ۲۲ سانتیمتر با ورقهای فولاد مبارکه اصفهان بصورت گالوانیزه پیش رنگ شده با ضخامت ۰.۵۰ میلیمتر و آلومینیوم رنگی با ضخامت ۰.۷ میلیمتر .

شایان ذکر است این شرکت اولین شرکت عضو کیفیت جهانی IQNET و مورد تایید SINCERT ایتالیا در امر تولید پانل می باشد که

موفق به دریافت استاندارد مدیریت کیفیت ISO ۹۰۰۱:۲۰۰۸ ، ISO CE ، (استاندارد اروپا) از IMQ ایتالیا گشته است ضمناً این

شرکت در حال اخذ گواهینامه های ISO ۱۷۰۲۵ (آزمایشگاه) و ISO ۱۴۰۰۰ ، ISO ۱۸۰۰۰ (ایمنی بهداشت و محیط زیست) می باشد

همچنین به پیوست مشخصات فنی ساندویچ پانل های تولیدی این شرکت جهت استحضار ارسال می گردد

۱- برش های تولیدی این شرکت به دلخواه مشتری و تا طول ۱۳/۵ متر که حداکثر ظرفیت بارگیری در تریلی میباشد انجام پذیر است.

۲- وزن هر متر پانل سقفی از جنس ورق گالوانیزه ۰/۵ میلیمتر با ضخامت فوم ۵ سانتیمتر پلی اورتان با دانسیته ۴۰ حدود ۱۱ کیلوگرم.

۳- وزن هر متر پانل سقفی از جنس ورق گالوانیزه ۰/۵ میلیمتر با ضخامت فوم ۵ سانتیمتر پلی استایرن با دانسیته ۱۵ حدود ۹/۶ کیلوگرم.

مشخصات ورقهای پوششی کبیر پانل :

ورق گالوانیزه پیش رنگ کوره ای ساخت شرکت فولاد مبارکه اصفهان به ضخامت ۰.۵ میلیمتر با ۲.۷۵ گرم بر متر مربع فلز روی در دو طرف پوشیده شده اند و ضخامت متوسط پوشش گالوانیزه بر روی هر طرف در حدود ۲۰ میکرون می باشد .
این ورق ها می تواند به صورت ساده و پیش رنگ باشد .
ورق آلومینیوم به ضخامت ۰.۷ و آلیاژ ۳۱۰۵ بصورت ساده و پیش رنگ سه لایه به ضخامت ۲۰ میکرون می باشد .

در پایان آمادگی خود را جهت همکاریهای مستمر به آن مجموعه محترم اعلام می دارد .
امید به همکاری های آتی

تلفن دفتر فروش : ۰۲۶۷۶۰۶۲۶ - ۰۲۶۷۶۰۲۰۸ (۰۲۱)

فکس : ۰۲۲۳۷۸۸۳۷ (۰۲۱)

با تشکر

اداره بازاریابی و فروش تهران