

ضمانت  
۴ ساله

52  
YEARS  
1965 | 2017



## اپراتور درب اتوماتیک شیشه ای

**FAAC**  
*Simply automatic.*



## A140 T / A140 AIR / A100



با طراحی منحصر به فرد اپراتور، امکان استفاده در هر موقعیت و فضای محدود را امکان پذیر می سازد.

موتور ۲۴ ولت مجهز به اینکودر

امکان به روزرسانی مرکز کنترل

اتصال به سیستم مدیریت ساختمان (BMS)

دارای خروجی اضطراری

مجهز به قفل و باطری

دارای نوسان گیر جریان برق در ورودی (استابلایزر) جهت حفاظت موتور و کنترل برد

مجهز به رادار با قابلیت تشخیص حضور و حرکت افراد (Active Infrared & Microprocessor)

اپراتور A140T و A140 دارای قابلیت اتصال به رادار با تکنولوژی ویژه "Energy Saving"

تکنولوژی Energy Saving جهت حرکت افراد را شناسایی کرده و از باز شدن بی دلیل درب در معابر عمومی جلوگیری می کند

دارای صفحه کلید پیشرفته به همراه نمایشگر با امکان ایجاد رمز، تنظیم عبور، تنظیم سرعت باز و بسته شدن

مدت زمان باز ماندن لنگه ها، انتخاب برنامه باطری، تنظیم وضعیت ترمینال های ورودی و خروجی، مدیریت و

تنظیم عدم برخورد با مانع، برنامه زمان بندی روزانه، شمارش تعداد تردد، عملکرد قفل برقی و ...

تست شده تا ۲/۰۰۰/۰۰۰ سیکل

بی نیاز از سرویس و نگهداری

تعداد تردد نامحدود

Ip23

جدول مقایسه اپراتور های درب شیشه ای

مدل	باز شو درب	حداکثر وزن	Energy Saving
A100 تک لنگه	۷۰۰ الی ۳۰۰۰ میلی متر	۱۱۰ کیلوگرم	
A100 دو لنگه	۷۰۰ الی ۳۰۰۰ میلی متر	۲*۷۰ کیلوگرم	
A140 AIR تک لنگه	۷۰۰ الی ۳۰۰۰ میلی متر	۲۰۰ کیلوگرم	●
A140 AIR دو لنگه	۷۰۰ الی ۳۰۰۰ میلی متر	۲*۱۲۰ کیلوگرم	●
A140 AIR-T دو لنگه	۴۰۰۰ میلی متر	۲*۱۱۰ کیلوگرم	●
A140 AIR-T چهار لنگه	۴۰۰۰ میلی متر	۴*۶۰ کیلوگرم	●

\* کلیه اپراتورهای درب اتوماتیک شیشه ای قابلیت اتصال به انواع تجهیزات کنترل تردد را دارد.



EN16005

