

قیچی ها و سرقیچی های برش انواع کابل و سیم بکسل



BAUDAT
GmbH & Co. KG

Retonak
Shaya Co.



BAUDAT GmbH & Co. KG

مقدمه

شرکت BAUDAT GmbH & Co. KG با سی سال تجربه در طراحی و ساخت ابزار آلات برش، اکنون با تولید انواع پمپ‌های هیدرولیک و طیف وسیعی از انواع قیچی (مکانیکی، اهرمی، جغجغه‌ای و هیدرولیکی) برای برش کابل های مسی، آلومینیومی، ACSR، زره دار و سیم های بکسل، به یکی از تولیدکنندگان شاخص در صنعت آلمان تبدیل شده است. در این کاتالوگ سعی شده انواع قیچی‌های تولیدی این شرکت به صورت مدون معرفی گردند. این شرکت با در اختیار داشتن سه هزار متر مربع فضای کارگاهی مدرن و مجهز به ماشین آلات خاص و کسب گواهینامه ISO 9001، توانایی تولید ابزار آلات خاص مکانیکی و هیدرولیکی سفارشی را دارا می‌باشد.

شرکت BAUDAT علاوه بر تولید انواع قیچی‌ها، در زمینه تولید پنجره‌های هیدرولیک دستی و سر پانچر هیدرولیکی و انواع پمپ های هیدرولیک و همچنین انواع سنجه و ماتریس‌های گرد، مربع و مستطیل نیز فعالیت دارد. این تجهیزات مناسب تابلو سازها، مونتاژ کارهای تابلو، برق کارها، خودرو سازها، لوله کش ها، کابینت کارها و ... می باشند. این محصولات در کاتالوگ جداگانه‌ای معرفی شده‌اند که برای دریافت آن می‌توانید با شرکت رتوناک شایا تماس حاصل فرمائید.





مقاومت برشی برخی از مواد :

Material	Tensile Strength N/mm(2)	
Cu Strand Conductor	Soft Drawn	200-250
	Medium hard Drawn	260-300
	Hard drawn	310-410
AL Strand Conductor	Soft Drawn	50-60
	Medium Hard drawn	85-100
	Hard drawn	100-170
	Alloys	171-300
ACSR Conductor	Steel section	1000-1200
	AL section	100-170
Aerial Bundled Cable	AL section	100-170
	Traction wire rope	300-500
Mild steel rebar	-	300-450
Flexible wire rope	-	1300
Galva. steel hard wire rope	-	1570-1960
Stainless steel hard wire rope	-	1800

۴- تعداد برشی که در هر روز می‌بایست انجام شود مشخص گردد.

۵- آیا سرعت در برش قطعه کار برای شما مهم است؟

۶- با ارائه اطلاعات ذکر شده فیچی مناسب انتخاب و تقدیم حضورتان خواهد شد.

در صورتی که اطلاعات فوق را به طور کامل در اختیار ندارید با ارائه نمونه قطعه کار و مذاکره با مهندسین فروش ما، بهترین فیچی انتخاب و حضورتان ارائه می‌گردد.

نحوه انتخاب فیچی

برای انتخاب فیچی مناسب مراحل زیر را مورد توجه قرار دهید:

۱- کدام یک از موارد زیر را می‌خواهید برش دهید؟ اگر قطعه کار خاصی به جز موارد زیر مد نظرتان است با ما تماس حاصل فرمائید.

<p>کابل های تلفن و کنترل (زره دار) Wire Armored control and communication cable</p> 	<p>کابل های قدرت مسی و آلومینیومی Power cable</p> 	<p>کابل های قدرت مسی و آلومینیومی با زره فولادی Wire Armored power cable</p> 
<p>سیم های افشان و کابل های جوشکاری Welding cable & Flexibel CU conductor</p> 	<p>سیم های آلومینیومی و مسی سخت Hard Drawn copper conductor Alloy aluminium conductor</p> 	<p>کابل های کنترل و تلفن Control & Communication cable</p> 
<p>سیم های یکسل افشان و بافته گالوانیزه و استنلس استیل Wire Rope</p> 	<p>سیم های آلومینیومی Aluminium conductor</p> 	<p>سیم های مسی Copper conductor</p> 
<p>انواع مفتول های فولادی و آرماتور Rebar</p> 	<p>هادی های ACSR ACSR conductor</p> 	<p>کابل های خودنگهدار Aerial Bundeled cable</p> 

۲- قطر یا سطح مقطعی را که می‌خواهید برش دهید مشخص نمائید.

۳- سختی و مقاومت برشی مقطعی که می‌خواهید برش دهید بر حسب (N/mm^2) چقدر است؟ اگر سختی خاصی مد نظرتان می‌باشد مشخص فرمایید. در جدول زیر مقاومت برشی برخی از مواد آورده شده است.

قیچی دستی

مدل CA2	مدل CA1	
80-927	80-926	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی		ویژگی
قطر 11 میلیمتر	قطر 9 میلیمتر	محدوده برش
0.3 کیلوگرم / 210 میلیمتر	0.2 کیلوگرم / 160 میلیمتر	وزن / طول



قیچی کلاغی اهرمی دو دستی سری E

مدل E3 Flex	مدل E3	مدل E2	مدل E1	
80-412	80-429	80-413	80-415	کد سفارش
برش کابل های افشان و مخابراتی		برای برش کابل های مسی و آلومینیومی		ویژگی
قطر 60 میلیمتر	قطر 50 میلیمتر	قطر 31 میلیمتر	قطر 20 میلیمتر	محدوده برش
2.9 کیلوگرم / 770 میلیمتر	2.9 کیلوگرم / 770 میلیمتر	1.4 کیلوگرم / 525 میلیمتر	0.7 کیلوگرم / 360 میلیمتر	وزن / طول



قیچی کلاغی اهرمی دو دستی سری Ei عایق جریان برق تا 1000 ولت

مدل E3i	مدل E2i	مدل E1i	
80-411	80-409	80-417	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی			ویژگی
قطر 50 میلیمتر	قطر 31 میلیمتر	قطر 20 میلیمتر	محدوده برش
3.4 کیلوگرم / 790 میلیمتر	1.9 کیلوگرم / 540 میلیمتر	0.8 کیلوگرم / 370 میلیمتر	وزن / طول





قیچی کلاغی جغجغه ای یک دستی
مدل k24

80-152	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	ویژگی
قطر 24 میلیمتر	محدوده برش
0.9 کیلوگرم / 290 میلیمتر	وزن / طول



قیچی کلاغی جغجغه ای یک دستی
مدل k32 Flex

80-162	کد سفارش
برش کابل های مسی و آلومینیومی افشان و مخابراتی	ویژگی
قطر 32 میلیمتر	محدوده برش
0.9 کیلوگرم / 306 میلیمتر	وزن / طول



قیچی کلاغی یک دستی عایق جریا برق تا 1000 ولت
مدل K32 i

80-157	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	ویژگی
قطر 32 میلیمتر	محدوده برش
1.1 کیلوگرم / 310 میلیمتر	وزن / طول
روکش عایق یدکی با کد سفارش 157.23 - 80 قابل اتباع است	

قیچی جغجغه ای یک دستی

مدل SC55	مدل SC40	کد سفارش
80-057	80-058	ویژگی
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	محدوده برش
قطر 55 میلیمتر	قطر 40 میلیمتر	وزن / طول
1.5 کیلوگرم	0.7 کیلوگرم	
310 میلیمتر	240 میلیمتر	



قیچی کلاغی جغجغه ای یک دستی
مدل k32

80-155	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	ویژگی
قطر 32 میلیمتر	محدوده برش
0.9 کیلوگرم / 306 میلیمتر	وزن / طول



قیچی کلاغی جغجغه ای دو دستی
مدل ER80

80-151	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	ویژگی
قطر 80 میلیمتر	محدوده برش
5 کیلوگرم / 900 میلیمتر	وزن / طول



قیچی جغجغه ای دو دستی کوتاه
مدل SCK55



80-069	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	ویژگی
قطر 55 میلیمتر	محدوده برش
1.5 کیلوگرم / 320 میلیمتر	وزن / طول

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCZ55



80-067	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	ویژگی
قطر 55 میلیمتر	محدوده برش
1.6 کیلوگرم / 430 میلیمتر	وزن / طول

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCZ70



80-050	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	ویژگی
قطر 70 میلیمتر	محدوده برش
1.9 کیلوگرم / 540 میلیمتر	وزن / طول

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCZ95



80-060	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی	ویژگی
قطر 95 میلیمتر	محدوده برش
4.9 کیلوگرم / 700 میلیمتر	وزن / طول

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCARZ 45



80-043	کد سفارش
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی زره دار و سیمهای ACSR	ویژگی
قطر 45 میلیمتر	محدوده برش
1.5 کیلوگرم / 425 میلیمتر	وزن / طول

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل HCF75



80-912	کد سفارش
برای برش کابل های تخت مسی و آلومینیومی حداکثر پهنای برش 75 میلیمتر و مقطع 4*25 میلیمتر مربع	ویژگی
1.7 کیلوگرم / 525 میلیمتر	وزن / طول



قیچی اهرمی جغجغه ای یک دستی ثابت
مدل SR52

کد سفارش	80-051
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی مناسب نصب در خط تولید و متراژ بندی کابل ها
محدوده برش	قطر 52 میلیمتر
وزن / طول	8.3 کیلوگرم / 690 میلیمتر

قیچی اهرمی جغجغه ای یک دستی ثابت
مدل SER80



کد سفارش	80-165
ویژگی	برای برش کابل های مسی و آلومینیومی مناسب نصب در خط تولید و متراژ بندی کابل ها
محدوده برش	قطر 80 میلیمتر
وزن / طول	8.9 کیلوگرم / 950 میلیمتر



قیچی کلاغی اهرمی دو دستی
مدل EHS30

کد سفارش	80-421
ویژگی	برای برش کابل های پلاستیکی و شیلنگ با شیلد فولادی
محدوده برش	قطر 30 میلیمتر
وزن / طول	2.3 کیلوگرم / 730 میلیمتر

سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک سری KB

مدل: KB30/200RH	مدل: KB30/160 RH	مدل: KB20/100 RH	مدل: KB10/65 RH	
60-146	60-020	60-125	60-127	کد سفارش
360 بار	360 بار	450 بار	450 بار	فشار کاری
282 کیلو نیوتن	282 کیلو نیوتن	226 کیلو نیوتن	106 کیلو نیوتن	نیروی برش
کابل های مسی و آلومینیومی قطر 200 میلیمتر	کابل های مسی و آلومینیومی قطر 160 میلیمتر	کابل های مسی و آلومینیومی و کابل زره دار حداکثر قطر 100 میلیمتر	کابل های مسی و آلومینیومی و کابل زره دار حداکثر قطر 65 میلیمتر	محدوده برش
94 کیلوگرم / 1017 میلیمتر	63 کیلوگرم / 870 میلیمتر	32 کیلوگرم / 590 میلیمتر	15 کیلوگرم / 430 میلیمتر	وزن / طول



سرقیچی کلاغی هیدرولیکی سری HS

مدل: HS5 RH CU	مدل: HS5 D CU	مدل: HS4 RH CU	مدل: HS4 D CU	مدل: HS3 6 RH CU	مدل: HS3 6 D CU	
با سیستم برگشت هیدرولیک	با سیستم برگشت فتری	با سیستم برگشت هیدرولیک	با سیستم برگشت فتری	با سیستم برگشت هیدرولیک	با سیستم برگشت فتری	کد سفارش
60-084	60-046	60-137	60-135	60-140	60-138	ویژگی
برای برش کابل های مسی و آلومینیومی						فشار کاری
450 بار	450 بار	450 بار	450 بار	450 بار	450 بار	نیروی برش
226 کیلو نیوتن	226 کیلو نیوتن	127 کیلو نیوتن	127 کیلو نیوتن	56.5 کیلو نیوتن	56.5 کیلو نیوتن	محدوده برش
قطر 130 میلیمتر	قطر 130 میلیمتر	قطر 100 میلیمتر	قطر 100 میلیمتر	قطر 60 میلیمتر	قطر 60 میلیمتر	وزن / طول
29 کیلوگرم	29.5 کیلوگرم	10.5 کیلوگرم	11.5 کیلوگرم	4.5 کیلوگرم	3.8 کیلوگرم	
710 میلیمتر	710 میلیمتر	590 میلیمتر	680 میلیمتر	380 میلیمتر	416 میلیمتر	





قیچی کلاغی اهرمی دو دستی :

- سری ES

- سری ESi عایق جریان برق تا 1000 ولت

مدل ES3i	مدل ES3	مدل ES2i	مدل ES2	مدل ES1i	مدل ES1	کد سفارش ویژگی
80-410	80-428	80-408	80-414	80-418	80-416	
برای برش سیم بکسل						
حداکثر قطر 14 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 16 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 18 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$		حداکثر قطر 10 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 11 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 12 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$		حداکثر قطر 6 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 8 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$ حداکثر قطر 10 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$		محدوده برش
3 کیلوگرم - 730 میلیمتر	2.6 کیلوگرم - 715 میلیمتر	1.6 کیلوگرم - 500 میلیمتر	1.3 کیلوگرم - 490 میلیمتر	0.7 کیلوگرم - 360 میلیمتر	0.6 کیلوگرم - 350 میلیمتر	وزن / طول



قیچی جغجغه ای یک دستی
مدل ECS 10/23



کد سفارش	80-114
ویژگی	برای برش کابل های خود نگهدار (مجهز به سیم بکسل) مجهز به قسمت تیغه برش جهت برش یک مرحله ای کابل مسی یا آلومینیومی با قطر 2.3 میلیمتر به همراه سیم بکسل به قطر 10 میلیمتر
محدوده برش	
وزن / طول	0.7 کیلوگرم / 270 میلیمتر

قیچی جغجغه ای یک دستی
مدل SCS 13



کد سفارش	80-061
ویژگی	برای برش سیم بکسل
محدوده برش	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 13 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 10 میلیمتر
وزن / طول	0.8 کیلوگرم / 240 میلیمتر

قیچی جغجغه ای یک دستی
مدل SCS 18



کد سفارش	80-059
ویژگی	برای برش سیم بکسل
محدوده برش	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 18 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 15 میلیمتر
وزن / طول	1.7 کیلوگرم / 317 میلیمتر

قیچی جغجغه ای کلاهی یک دستی
مدل KS10



کد سفارش	80-153
ویژگی	برای برش سیم بکسل
محدوده برش	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 10 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 8 میلیمتر
وزن / طول	0.8 کیلوگرم / 275 میلیمتر

قیچی جغجغه ای کلاهی یک دستی
مدل KS 13



کد سفارش	80-156
ویژگی	برای برش سیم بکسل
محدوده برش	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 13 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 10 میلیمتر
وزن / طول	1 کیلوگرم / 280 میلیمتر



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCSZ20

80-068	کد سفارش
برای برش سیم بکسل	ویژگی
سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 20 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 16 میلیمتر	محدوده برش
1.9 کیلوگرم / 440 میلیمتر	وزن / طول

قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCSZ30

80-065	کد سفارش
برای برش سیم بکسل	ویژگی
سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 30 میلیمتر سیم بکسل فولادی بافته حداکثر قطر برش 25 میلیمتر	محدوده برش
5.3 کیلوگرم / 703 میلیمتر	وزن / طول



قیچی اهرمی جغجغه ای دو دستی
مدل HCP50

80-919	کد سفارش
برای برش تسمه های تخت با مغزی سیم بکسل	ویژگی
حداکثر پهنای برش : 50 میلیمتر حداکثر ضخامت : 3 میلیمتر	محدوده برش
2.3 کیلوگرم / 490 میلیمتر	وزن / طول



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCAZ20

80-048	کد سفارش
برای برش کابل ACSR	ویژگی
قطر برش 20 میایمتر	محدوده برش
1.9 کیلوگرم / 440 میلیمتر	وزن / طول



قیچی جغجغه ای دو دستی
مدل SCAZ30

80-049	کد سفارش
برای برش کابل ACSR	ویژگی
قطر برش 30 میایمتر	محدوده برش
5.3 کیلوگرم / 703 میلیمتر	وزن / طول





**قیچی گیوتینی هیدرولیکی دستی
مدل KB 5/26 Kompakt**

کد سفارش	60-110
ویژگی	برای برش سیم بکسل و کابل های مسی و آلومینیومی زره دار و کابل های ACSR و خود نگه دار
محدوده برش	حداکثر قطر 18 میلیمتر
وزن / طول	3.2 کیلوگرم / 410 میلیمتر

سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک سری KB

مدل KB20/100 RH	مدل KB10/65 RH	مدل KB 5/26	کد سفارش
60-125	60-127	60-123	فشار کاری
450 بار	450 بار	450 بار	نیروی برش
226 کیلو نیوتن	106 کیلو نیوتن	56 کیلو نیوتن	محدوده برش
سیم بکسل حداکثر قطر 38 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$	سیم بکسل حداکثر قطر 32 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$	حداکثر قطر 18 میلیمتر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$	وزن / طول
32 کیلوگرم / 590 میلیمتر	15 کیلوگرم / 430 میلیمتر	2.4 کیلوگرم / 215 میلیمتر	



سرقیچی کلاغی هیدرولیکی سری HS

مدل HS4 RH:	مدل HS4 D:	مدل HS3 6 RH:	مدل HS3 6 D:	کد سفارش
با سیستم برگشت هیدرولیک	با سیستم برگشت فتری	با سیستم برگشت هیدرولیک	با سیستم برگشت فتری	ویژگی
60-136	60-134	60-141	60-139	فشار کاری
برای برش سیم بکسل				نیروی برش
450 بار	450 بار	450 بار	450 بار	محدوده برش
127 کیلو نیوتن	127 کیلو نیوتن	56.5 کیلو نیوتن	56.5 کیلو نیوتن	وزن / طول
سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 28 میلیمتر سیم آلومینیوم مغز فولاد (ACSR) حداکثر قطر برش 38 میلیمتر	سیم بکسل افشان حداکثر قطر برش 28 میلیمتر سیم آلومینیوم مغز فولاد (ACSR) حداکثر قطر برش 38 میلیمتر	قطر 20 میلیمتر	قطر 20 میلیمتر	
11.1 کیلوگرم / 590 میلیمتر	12.1 کیلوگرم / 680 میلیمتر	4.3 کیلوگرم / 334 میلیمتر	4.1 کیلوگرم / 369 میلیمتر	





قیچی اهرمی دو دستی آرماتور و پیچ بر
مدل BSS

80-354	کد سفارش
برای برش آرماتور و پیچ	ویژگی
حداکثر قطر برای 9 میلیمتر با سختی 19HRC	محدوده برش
حداکثر قطر برای 8 میلیمتر با سختی 40HRC	
حداکثر قطر برای 7 میلیمتر با سختی 48HRC	
2.4 کیلوگرم / 550 میلیمتر	وزن / طول



قیچی اهرمی دو دستی آرماتور و پیچ بر
مدل BSG

80-353	کد سفارش
برای برش آرماتور و پیچ	ویژگی
حداکثر قطر برای 16 میلیمتر با سختی 19HRC	محدوده برش
حداکثر قطر برای 11 میلیمتر با سختی 40HRC	
حداکثر قطر برای 10 میلیمتر با سختی 48HRC	
6.9 کیلوگرم / 1000 میلیمتر	وزن / طول



قیچی اهرمی دو دستی آرماتور و پیچ بر
مدل BSK

80-352	کد سفارش
برای برش آرماتور و پیچ	ویژگی
حداکثر قطر برای 13 میلیمتر با سختی 19HRC	محدوده برش
حداکثر قطر برای 10 میلیمتر با سختی 40HRC	
حداکثر قطر برای 9 میلیمتر با سختی 48HRC	
4.6 کیلوگرم / 970 میلیمتر	وزن / طول



قیچی کلاغی جغجغه ای یک دستی
مدل KSS6

80-159	کد سفارش
برای برش مفتول فولادی	ویژگی
حداکثر قطر برای 6 میلیمتر با سختی 19HRC	محدوده برش
0.8 کیلوگرم / 280 میلیمتر	
	وزن / طول



پمپ هیدرولیک پای
مدل HFP 14/22



کد سفارش	50-131
ویژگی	تک مسیره قدرت پیستون تنظیم شده برای 450 بار حجم روغن 250 سانتیمتر مکعب مجهز به کوپلینگ سریع التعویض
موارد استفاده	در قیچی های هیدرولیکی و پنجرهای تولید کمپانی
وزن / طول	4 کیلوگرم / 400 میلیمتر



پمپ هیدرولیک پای
مدل HFP3/16

کد سفارش	50-012
ویژگی	تک مسیره قدرت پیستون تنظیم شده برای 450 بار حجم روغن 1600 سانتیمتر مکعب مجهز به کوپلینگ سریع التعویض
موارد استفاده	در قیچی های هیدرولیکی و پنجرهای تولید کمپانی
وزن / طول	12 کیلوگرم / 530 میلیمتر

پمپ هیدرولیک برقی تک فاز
مدل HMP1



کد سفارش	50-132 (مدل: HMP 1) مجهز به برگشت اتوماتیک روغن ویژه سرقیچی های هیدرولیکی) 50-080 (مدل HMP1 E: مجهز به کنترل دستی برگشت روغن ویژه پنجرهای هیدرولیکی)
ویژگی	تک مسیره قدرت پیستون تنظیم شده برای 450 بار حجم روغن 1600 سانتیمتر مکعب مجهز به کوپلینگ سریع التعویض
وزن / ابعاد	9.3 کیلوگرم / 195X 140X 260 میلیمتر

پمپ هیدرولیک برقی با سیستم پیستون رادیالی سری HMP2

مدل	HMP2 WE	HMP2 DE	HMP2 WERH	HMP2 DERH
کد سفارش	(450 بار) 50.101	(450 بار) 50.102	(450 بار) 50.106	(450 بار) 50.104
	(700 بار) 50.097	(700 بار) 50.103	(700 بار) 50.096	(700 بار) 50.105
ویژگی	تک مسیره		دو مسیره	
	حجم روغن 1.3 لیتر			
	ولتاژ ریموت کنترل 24 ولت			
	مجهز به کویلینگ سریع التعویض			
	قدرت موتور 1/1 کیلو وات			
	ولتاژ کاری تک فاز AC230V-50 HZ	ولتاژ کاری سه فاز AC400V-50 HZ	ولتاژ کاری تک فاز AC230V-50 HZ	ولتاژ کاری سه فاز AC400V-50 HZ
موارد استفاده	مجهز به کویلینگ سریع التعویض	مجهز به کویلینگ سریع التعویض	مجهز به کویلینگ رفت و برگشت سریع التعویض	مجهز به کویلینگ رفت و برگشت سریع التعویض
وزن / ابعاد	در سر قیچی ها 23 کیلوگرم / 340 X 215 X 380 میلیمتر			



پمپ هیدرولیک برقی با سیستم پیستون رادیالی سری HMP3

مدل	HMP3 DE	HMP3 DERH	HMP3 DED	HMP 3 DR RH D
کد سفارش	50-056	50-057	50-135	50-136
	تک مسیره	دو مسیره	تک مسیره	دو مسیره
ویژگی	مجهز به شیر فشار شکن			
	قدرت پیستون برای 360 بار تنظیم شده			
	حجم روغن 4/2 لیتر			
	ولتاژ ریموت کنترل 24 ولت			
	قدرت موتور 2/2 کیلو وات			
	ولتاژ کاری سه فاز AC400V-50 HZ			
	---	---	تنظیم برای عملیات پیوسته	تنظیم برای عملیات پیوسته
موارد استفاده	مجهز به کویلینگ سریع التعویض	مجهز به کویلینگ رفت و برگشت سریع التعویض	مجهز به کویلینگ سریع التعویض	مجهز به کویلینگ رفت و برگشت سریع التعویض
وزن / ابعاد	در سر قیچی ها 79 کیلوگرم / 720 X 400 X 725 میلیمتر			



پمپ هیدرولیک با باتری شارژی سری AP

مدل: AP4 (50-152) 450 بار) (50-147) 700 بار)	مدل: AP3 (50-120) 450 بار)	کد سفارش
تک مسیره		ویژگی
مجهز به باتری 18 ولت لیتیومی 3.0 آمپر ساعت با زمان شارژ 22 دقیقه ای		
در 700 بار حجم روغن 500 سانتیمتر مکعب	حجم روغن 250 سانتیمتر مکعب	
ولتاژ شارژ AC230V-50 HZ		موارد استفاده
در سر قیچی ها و پانچ		
وزن / ابعاد		23 کیلوگرم / 380X 215X 320 میلیمتر



جدول انتخاب شیلنگ هیدرولیک با توجه به پمپ هیدرولیک انتخابی

4 متری دوپل (دو مسیره) با ریموت کنترل پایی	4 متری با ریموت کنترل پایی	4 متری دوپل (دو مسیره) با ریموت کنترل دستی	4 متری با ریموت کنترل دستی	3.5 متری	شیلنگ هیدرولیک (کد سفارش) پمپ هیدرولیک (کد سفارش)
50-278	50-211	50-228	50-212	50-273	HFP14/22 (50-131)
				X	HFP3/16 (50-012)
	X		X		AP3 (50-120)
	X		X		AP4 (50-152)
	X		X		HMP1 (50-132)
	X		X		HMP2 WE (50-101)
	X		X		HMP2 DE (50-102)
X		X			HMP2 WE RH (50-106)
X		X			HMP2DE RH (50-104)
	X		X		HMP3 DE (50-056)
X		X			HMP3 DE RH (50-057)
	X		X		HMP3 DE D (50-135)
X		X			HMP3 DE RH D (50-136)

کمپانی Baudat آلمان تولید کننده انواع پانچر ورق و سنبه و ماتریس های مربوطه می باشد . در صورت نیاز کاتالوگ اختصاصی قابل ارسال است



مجموعه سر پانچر و پمپ دستی با
شیلنگ هیدرولیک نیم متری



مجموعه پانچر هیدرولیک دستی LS6



مجموعه پانچر هیدرولیک دستی LS8



مجموعه سر پانچر و پمپ هیدرولیک پای
و شیلنگ هیدرولیک 3.5 متری

محصول استثنایی از کمپانی BAUDAT

پانچر LZ2000

کد سفارش : 80-608



- توانائی پانچ ورق فولادی تا ضخامت 2.5 mm طول 300 میلیمتر وزن 1.4 کیلو گرم عمق پانچ از لبه ورق 50 میلیمتر قابلیت پانچ سریع استفاده از یک دست و کمترین انرژی تمام قطعات قابل تعویض کوچک ، بادوام ، آپرودینامیک ساخت کارخانه BAUDAT آلمان

● کاربری :

- پانچ تسمه های فلزی
- پانچ تسمه های بافته سیمی
- پانچ لبه ورق های فلزی تا عمق 50 میلیمتر
- پانچ Name plate

● مورد استفاده :

- کارگاه های تابلو ساز
- کارخانه های ترانسفورسازی
- ...

سنبه و ماتریس قابل استفاده در پانچر LZ2000

گرد قطر 4.2 mm	مستطیل قطر 5 X 10 mm
گرد قطر 5 mm	مستطیل قطر 5 X 13 mm
گرد قطر 6 mm	مستطیل قطر 6 X 13 mm
گرد قطر 7 mm	مستطیل قطر 7 X 13 mm
گرد قطر 9 mm	
گرد قطر 10.5 mm	
گرد قطر 11 mm	
گرد قطر 13 mm	

سایزهای سفارشی قابل ایتباع است

www.Retonak.ir
info@Retonak.com
www.BAUDAT.de



شرکت رتوناک شایا (سهامی خاص)

آدرس : تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی،

پلاک ۲۰۹۳، واحد یک صندوق پستی: ۵۷۵۸-۱۵۸۷۵

تلفن : ۸۸۱۰۴۲۲۳ - ۸۸۱۰۴۲۱۴ - ۸۸۱۰۴۲۱۵

تلفن همراه: ۰۲۷۲ ۰۳۵۷ ۰۹۱۲ نمابر : ۸۸۱۰۴۲۲۵

