



شرکت ماهور پلیمر سازان سپاهان

آدرس: اصفهان . شهرک امیر کبیر . خیابان عطا الملک بین بلوک 23 و 24 . ساختمان الماس . واحد 2

تلفن: 09131680245 _ 031.33860447

لیست ضریب گیرهای لاستیکی (مدل های قابل سفارش)

ردیف	ارتفاع	قطر	یک سر پیچ	دو سر پیچ	یک سر مهره	دو سر مهره	یک سر پیچ	سایز پیچ	طول پیچ
1	15	20	✓	✓	✓	✓	✓	M6	
2	20	25	✓	✓	✓	✓	✓	M6	
3	20	40	✓	✓	✓	✓	✓	M8	
4	20	40	✓	✓	✓	✓	✓	M10	
5	25	30	✓	✓	✓	✓	✓	M6	
6	30	30	✓	✓	✓	✓	✓	M8	
7	30	30	✓	✓	✓	✓	✓		
8	30	40	✓	✓	✓	✓	✓	M8	
9	30	40	✓	✓	✓	✓	✓	M10	
10	40	40	✓	✓	✓	✓	✓	M10	
11	40	40	✓	✓	✓	✓	✓		
12	25	60	✓	✓	✓	✓	✓	M10	
13	30	60	✓	✓	✓	✓	✓	M10	
14	50	50	✓	✓	✓	✓	✓	M10	
15	50	80	✓	✓	✓	✓	✓	M12	
16	50	80	✓	✓	✓	✓	✓	M14	
17	60	100	✓	✓	✓	✓	✓	M16	
18	70	150	✓	✓	✓	✓	✓	M16	

متول مورد استفاده nr / sbr میباشد و در صورت مجاورت با مواد شمعیابی قبل از سفارش مشاوره بگیرید

طول و سایز پیچ ها در صورت نیاز قابل تغیر میباشد.

استاندارد آزمون	مقدار	واحد	خواص
STD 1024, 1221(ISO 37)	3.5 – 7.0	Mpa	استحکام کششی
STD 1024, 2112(ISO 48)	60 – 90 ± 5	IRH	سختی
STD 1024, 2112(ISO 48)	100 – 300	%	تغییر طول تا شکست
STD 1027, 3113	3	-	مقاومت در برابر آب و هوا
-	0.95	-	چگالی
-	500	CP	گرانروی
-	-	سفید	رنگ
STD 1024,3715	60 – 90	mm	حداقل مقاومت پارگی
STD 1024, 1116	50	%	حداکثر فشردگی در 22 ساعت و دمای 70 درجه سانتی گراد

ضریبه کیرهای لاستیکی

NR/SBR

پیو واشر ST 37

متربال

60 ± 5 shor A

پسندگی به فلز عالی

پیوگی ها

1. مقاومت در برابر شوک و ضربه

2. مقاوم در برابر فرسنگی فضوهای مخصوص

3. گنتل ارتعاشات و کاهش الودگی صوتی

نکته 1. در صورت استفاده در محیط های مرطوب و یا مواد نفتی شیمیایی قبل از فرید مشابه بگیرید

2. متربال و سایز پیو در صورت نیاز قابل تغییر میباشد.