



BAUDAT

GmbH & Co. KG

تولید کننده انواع پمپ های هیدرولیکی و قیچی برای برش انواع کابل، سیم بکسل و مفتول و



BAUDAT

GmbH & Co. KG

مقدمه

شرکت BAUDAT GmbH & Co. KG با سی سال تجربه در طراحی و ساخت ابزار آلات برش، اکنون با تولید انواع پمپ‌های هیدرولیک و طیف وسیعی از انواع قیچی (مکانیکی، اهرمی، جغجغه‌ای و هیدرولیکی) برای برش کابل های مسی، آلومینیومی، ACSR، زره دار و سیم های بکسل، به یکی از تولیدکنندگان شاخص در صنعت آلمان تبدیل شده است.

در این کاتالوگ سعی شده انواع قیچی‌های تولیدی این شرکت به صورت مدون معرفی گردند و به منظور انتخاب راحت تر، جداول و راهنمای قیچی مناسب در نظر گرفته شده است.

این شرکت با در اختیار داشتن سه هزار متر مربع فضای کارگاهی مدرن و مجهز به ماشین آلات خاص و کسب گواهینامه ISO 9001، توانایی تولید ابزار آلات خاص مکانیکی و هیدرولیکی سفارشی را دارا می‌باشد.

شرکت BAUDAT علاوه بر تولید انواع قیچی‌ها، در زمینه تولید پانچرهای هیدرولیک دستی و سر پانچر هیدرولیکی و انواع پمپ های هیدرولیک و همچنین انواع سنبه و ماتریس‌های گرد، مربع و مستطیل نیز فعالیت دارد. این تجهیزات مناسب تابلو سازها، مونتاژ کارهای تابلو، برق کارها، خودرو سازها، لوله کش ها، کابینت کارها و ... می باشند. این محصولات در کاتالوگ جداگانه‌ای معرفی شده‌اند که برای دریافت آن می‌توانید با شرکت رتوناک شایا تماس حاصل فرمائید.



نحوه انتخاب قیچی

برای انتخاب قیچی مناسب مراحل زیر را مورد توجه قرار دهید:
- کدام یک از موارد زیر را می خواهید برش دهید؟ اگر قطعه کار خاصی به جز موارد زیر مد نظرتان است با ما تماس حاصل فرمائید.

<p>کابل های تلفن و کنترل (زره دار) Wire Armored control and communication cable</p> 	<p>کابل های قدرت مسی و آلومینیومی Power cable</p> 	<p>کابل های قدرت مسی و آلومینیومی با زره فولادی Wire Armored power cable</p> 
<p>سیم های افشان و کابل های جوشکاری Welding cable & Flexibel CU conductor</p> 	<p>سیم های آلومینیومی و مسی سخت Hard Drawn copper conductor Alloy aluminium conductor</p> 	<p>کابل های کنترل و تلفن Control & Communication cable</p> 
<p>سیم های بکسل افشان و بافته گالوانیزه و استنلس استیل Wire Rope</p> 	<p>سیم های آلومینیومی Aluminium conductor</p> 	<p>سیم های مسی Copper conductor</p> 
<p>انواع مفتول های فولادی و آرماتور Rebar</p> 	<p>هادی های ACSR ACSR conductor</p> 	<p>کابل های خودنگهدار Aerial Bundeled cable</p> 

- قطر یا سطح مقطعی را که می خواهید برش دهید مشخص نمائید.
- سختی و مقاومت برشی مقطعی که می خواهید برش دهید بر حسب (N/mm^2) چقدر است؟ اگر سختی خاصی مد نظرتان می باشد با ما تماس حاصل فرمائید. در جدول زیر مقاومت برشی برخی از مواد آورده شده است.

Material	Tensile Strength N/mm(2)	
Cu Strand Conductor	Soft Drawn	200-250
	Medium hard Drawn	260-300
	Hard drawn	310-410
AL Strand Conductor	Soft Drawn	50-60
	Medium Hard drawn	85-100
	Hard drawn	100-170
	Alloys	171-300
ACSR Conductor	Steel section	1000-1200
	AL section	100-170
Aerial Bundled Cable	AL section	100-170
	Traction wire rope	300-500
Mild steel rebar	-	300-450
Flexible wire rope	-	1300
Galva. steel hard wire rope	-	1570-1960
Stainless steel hard wire rope	-	1800

- تعداد برشی که در هر روز می بایست انجام شود مشخص گردد.
- آیا سرعت در برش قطعه کار برای شما مهم است؟
- با ارائه اطلاعات ذکر شده قیچی مناسب انتخاب و تقدیم حضورتان خواهد شد. در صورتی که اطلاعات فوق را به طور کامل در اختیار ندارید با ارائه نمونه قطعه کار و مذاکره با مهندسین فروش ما، بهترین قیچی انتخاب و حضورتان ارائه می گردد.

جدول راهنمای انتخاب سریع قیچی بر اساس قطر برش، قطعه کار، مدل و شماره سفارش

صفحه	شماره سفارش	نوع قیچی	مدل	قطعه کار	حد اکثر قطر برش
5	80-416	قیچی کلاگی اهرمی دودستی	ES1	سیم بکسل فولادی	6mm
5	80-418	قیچی کلاگی اهرمی دودستی عایق	ES1 i	سیم بکسل فولادی	
9	80-159	قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی	KSS6	مفتول فولادی	
9	80-153	قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی	KS10	سیم بکسل فولادی بافته / افشان	10mm
5	80-414	قیچی کلاگی اهرمی دودستی	ES2	سیم بکسل فولادی	
5	80-408	قیچی کلاگی اهرمی دودستی عایق	ES2 i	سیم بکسل فولادی	
9	80-156	قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی	KS13	سیم بکسل فولادی بافته / افشان	13mm
8	80-115	قیچی جغجغه ای یک دستی	ECS13	سیم بکسل فولادی	
6	80-914	قیچی اهرمی جغجغه ای دودستی	HCS13	سیم بکسل فولادی	
5	80-428	قیچی کلاگی اهرمی دودستی	ES3	سیم بکسل فولادی	14mm
5	80-410	قیچی کلاگی اهرمی دودستی عایق	ES3 i	سیم بکسل فولادی	
10	60-107	قیچی کلاگی هیدرولیکی دستی	HS3 D compact	سیم بکسل فولادی	15mm
10	60-102	قیچی کلاگی هیدرولیکی دستی (با روکش نیکل)	HS3 D Sailors compact	سیم بکسل فولادی	
10	60-130	سر قیچی کلاگی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزری	HS3 D	سیم بکسل فولادی	
11	60-132	سر قیچی کلاگی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	HS3 RH	سیم بکسل فولادی	
8	80-113	قیچی جغجغه ای یک دستی	ECS22	سیم بکسل فولادی بافته / افشان	16mm
8	80-106	قیچی جغجغه ای یک دستی با قابلیت تعویض دنده	VCS22	سیم بکسل فولادی سخت	
6	80-901	قیچی جغجغه ای یک دستی	HCS22	سیم بکسل فولادی سخت	18mm
10	60-110	قیچی گیوتینی هیدرولیکی دستی	KB 5/26 compact	سیم بکسل فولادی	
10	60-123	سر قیچی گیوتینی هیدرولیکی	KB 5/26	سیم بکسل فولادی	
4	80-415	قیچی کلاگی اهرمی دودستی	E1	کابل مس / آلومینیم	20mm
4	80-417	قیچی کلاگی اهرمی دودستی عایق	E1 i	کابل مس / آلومینیم	
8	80-114	قیچی جغجغه ای یک دستی	ECS 10/23	کابل خودنگهدار مس / آلومینیم (با سیم فولادی قطر 10mm)	
9	80-152	قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی	K 24	کابل مس / آلومینیم	24mm
6	80-915	قیچی جغجغه ای اهرمی دودستی	HCS30	سیم بکسل فولادی سخت	26mm
11	60-134	سر قیچی کلاگی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزری	HS4D	سیم بکسل فولادی و	28mm
11	60-136	سر قیچی کلاگی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	HS4 RH	کابل مس / آلومینیم با زره فولادی تا قطر 38 mm	
7	80-421	قیچی کلاگی اهرمی دودستی	EHS 30	شلنگ با زره توری	30mm
4	80-413	قیچی کلاگی اهرمی دودستی	E2	کابل مس / آلومینیم	31mm
4	80-409	قیچی کلاگی اهرمی دودستی عایق	E2 i	کابل مس / آلومینیم	
9	80-155	قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی	K32	کابل مس / آلومینیم	32mm
9	80-157	قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی عایق	K32 i	کابل مس / آلومینیم	
8	80-907	قیچی جغجغه ای یک دستی	EC32	کابل مس / آلومینیم	
6	80-913	قیچی جغجغه ای اهرمی دو دستی	HC32	کابل مس / آلومینیم با زره فولادی	
9	80-162	قیچی کلاگی جغجغه ای یک دستی	K32 Flex	کابل مسی افشان و کابل تلفن سیم بکسل فولادی	
12	60-127	سر قیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	KB 10/65RH	با مقاومت برشی کمتر از 1800N/mm ² کابل مس / آلومینیم تا قطر 65mm	

ادامه جدول راهنما:

صفحه	شماره سفارش	نوع قیچی	مدل	جنس برش	حداثر قطر برش
8	80-112	قیچی جغجغه ای یک دستی	EC38	کابل مس / آلومینیم	38mm
8	80-104	قیچی جغجغه ای یک دستی با قابلیت تعویض دنده	VC38	کابل مس / آلومینیم	
6	80-905	قیچی جغجغه ای اهرمی دودستی	HC38	کابل مس / آلومینیم	
12	60-125	سرفیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	KB 20/100RH	سیم بکسل فولادی با مقاومت برشی کمتر از 2(1800N/mm و کابل مس / آلومینیم تا قطر 100mm	
6	80-917	قیچی اهرمی جغجغه ای دودستی	HC46	سیم مس / آلومینیم سخت کاری شده	46mm
4	80-429	قیچی کلاغی اهرمی دودستی	E3	کابل مس / آلومینیم	50mm
4	80-411	قیچی کلاغی اهرمی دودستی عایق	E3 i	کابل مس / آلومینیم	
10	60-106	قیچی کلاغی هیدرولیکی دستی	HS3 D CU compact	کابل مس / آلومینیم	
11	60-131	سرفیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزنی	HS3 D CU	کابل مس / آلومینیم	
12	60-133	سرفیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	HS3 RH CU	کابل مس / آلومینیم	
7	80-051	قیچی اهرمی جغجغه ای یک دسته ای ثابت	SR52	کابل مس / آلومینیم	52mm
8	80-111	قیچی جغجغه ای یک دستی	EC55	کابل مس / آلومینیم	55mm
8	80-105	قیچی جغجغه ای یک دستی با قابلیت تعویض دنده	VC55	کابل مس / آلومینیم	
6	80-900	قیچی اهرمی جغجغه ای دودستی	HC55	کابل مس / آلومینیم	
6	80-904	قیچی اهرمی جغجغه ای دودستی	HC58	کابل مس / آلومینیم	58mm
7	80-412	قیچی کلاغی اهرمی دودستی	E3 Flex	کابل مسی افشان و کابل تلفن	
12	60-127	سرفیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	KB 10/65RH	کابل مس / آلومینیم و سیم بکسل فولادی تا قطر 32 mm با مقاومت برشی کمتر از 1800N/mm ²	65mm
7	80-151	قیچی کلاغی اهرمی جغجغه ای دودستی	ER80	کابل مس / آلومینیم	80mm
7	80-165	قیچی اهرمی جغجغه ای یک دسته ای ثابت	SER80	کابل مس / آلومینیم	
6	80-903	قیچی اهرمی جغجغه ای دودستی	HC92	کابل مس / آلومینیم	92mm
11	60-135	سرفیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزنی	HS4 D CU	کابل مس / آلومینیم	100mm
12	60-137	سرفیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	HS4 RH CU	کابل مس / آلومینیم	
12	60-125	سرفیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	KB 20/100RH	کابل مس / آلومینیم و سیم بکسل تا قطر 38 mm با مقاومت برشی کمتر از 1800N/mm ²	
11	60-046	سرفیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزنی	HS5D	کابل مس / آلومینیم	130mm
12	60-084	سرفیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	HS5RH	کابل مس / آلومینیم	
12	60-020	سرفیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک	KB 30/160	کابل مس / آلومینیم	160mm
7	80-919	قیچی اهرمی دودستی برای برش سیم بکسل فولادی تخت	HCP50	سیم بکسل فولادی با روکش پلیمری تخت	50x3 mm
7	80-912	قیچی اهرمی دو دسته ای برای برش کابل های مسی تخت	HCF75	مس / آلومینیم با روکش پی وی سی تخت	75x10 mm

در صورت نیاز به قیچی های خاص از تماس با ما دریغ نفرمائید.

E3شماره سفارش:
80-429

قیچی کلاغی اهرمی دو دستی
 - برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
 - حداکثر ظرفیت برش برای مس 500mm^2
 - قطر برش تا 50mm
 - وزن 2.9kg و طول 770mm
 - تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
 - دسته های لوله ای شکل روکش دار
 - تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
 - دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
 - شماره سفارش تیغه یدک : 80-429.420

E2شماره سفارش:
80-413

قیچی کلاغی اهرمی دو دستی
 - برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
 - حداکثر ظرفیت برش برای مس 250mm^2
 - قطر برش تا 31mm
 - وزن 1.4kg و طول 525mm
 - تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
 - دسته های لوله ای شکل روکش دار
 - تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
 - دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
 - شماره سفارش تیغه یدک : 80-413.33

E1شماره سفارش:
80-415

قیچی کلاغی اهرمی دو دستی
 - برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
 - حداکثر ظرفیت برش برای مس 120mm^2
 - قطر برش تا 20mm
 - وزن 0.65kg و طول 360mm
 - تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
 - دسته های لوله ای شکل روکش دار
 - تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
 - دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
 - شماره سفارش تیغه یدک : 80-415.17

E3 iشماره سفارش:
80-411

قیچی کلاغی اهرمی دو دستی
 - برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
 - حداکثر ظرفیت برش برای مس 500mm^2
 - قطر برش تا 50mm
 - وزن 3.4kg و طول 790mm
 - تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
 - دسته های لوله ای شکل روکش دار
 - تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
 - دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
 - عایق جریان برق تا 1000V
 - تست شده بر اساس استاندارد IEC 60 900 : 2004
 - شماره سفارش تیغه یدک : 80-429.420

E2 iشماره سفارش:
80-409

قیچی کلاغی اهرمی دو دستی
 - برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
 - حداکثر ظرفیت برش برای مس 250mm^2
 - قطر برش تا 31mm
 - وزن 1.9kg و طول 540mm
 - تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
 - دسته های لوله ای شکل روکش دار
 - تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
 - دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
 - عایق جریان برق تا 1000V
 - تست شده بر اساس استاندارد IEC 60 900 : 2004
 - شماره سفارش تیغه یدک : 80-413.33

E1 iشماره سفارش:
80-417

قیچی کلاغی اهرمی دو دستی
 - برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
 - حداکثر ظرفیت برش برای مس 120mm^2
 - قطر برش تا 20mm
 - وزن 0.8kg و طول 370mm
 - تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
 - دسته های لوله ای شکل روکش دار
 - تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
 - دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
 - عایق جریان برق تا 1000V
 - تست شده بر اساس استاندارد IEC 60 900 : 2004
 - شماره سفارش تیغه یدک : 80-415.17

ES3شماره سفارش:
80-428

قیچی کلاگی اهرمی دو دستی

- برای برش سیم بکسل
- حداکثر قطر 14 میلی متر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 16 میلی متر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 18 میلی متر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$
- وزن 2.6kg و طول 715mm
- تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم استیل
- تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
- با گواهینامه امنیت و استاندارد GS
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-428.005

ES2شماره سفارش:
80-414

قیچی کلاگی اهرمی دو دستی

- برای برش سیم بکسل
- حداکثر قطر 10mm با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 11mm با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 12mm با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$
- وزن 1.3kg و طول 490mm
- تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
- تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
- با گواهینامه امنیت و استاندارد GS
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-414.007

ES1شماره سفارش:
80-416

قیچی کلاگی اهرمی دو دستی

- برای برش سیم بکسل
- حداکثر قطر 6mm با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 8mm با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 10mm با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$
- وزن 0.6kg و طول 350mm
- تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
- تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
- دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-416.05

ES3 iشماره سفارش:
80-410

قیچی کلاگی اهرمی دو دستی

- برای برش سیم بکسل
- حداکثر قطر 14 میلی متر با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 16 میلی متر با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 18 میلی متر با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$
- وزن 3.0kg و طول 730mm
- تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
- دسته های لوله ای شکل روکش دار
- تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
- دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
- عایق جریان برق تا 1000V
- تست شده بر اساس استاندارد IEC 60 900 : 2004
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-428.005

ES2 iشماره سفارش:
80-408

قیچی کلاگی اهرمی دو دستی

- برای برش سیم بکسل
- حداکثر قطر 10mm با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 11mm با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 12mm با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$
- وزن 1.6kg و طول 500mm
- تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
- دسته های لوله ای شکل روکش دار
- تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
- دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
- عایق جریان برق تا 1000V
- تست شده بر اساس استاندارد IEC 60 900 : 2004
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-414.007

ES1 iشماره سفارش:
80-418

قیچی کلاگی اهرمی دو دستی

- برای برش سیم بکسل
- حداکثر قطر 6mm با مقاومت برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 8mm با مقاومت برشی $\geq 750\text{N/mm}^2$
- حداکثر قطر 10mm با مقاومت برشی $\geq 220\text{N/mm}^2$
- وزن 0.75kg و طول 360mm
- تیغه های برش ضد زنگ و عملیات حرارتی شده از جنس فولاد کروم وانادیوم
- دسته های لوله ای شکل روکش دار
- تیغه ها با لبه داسی شکل برای بالا بردن دقت برش
- دارای گواهینامه امنیت و استاندارد GS
- عایق جریان برق تا 1000V
- تست شده بر اساس استاندارد IEC 60 900 : 2004
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-416.05

**HCS13**شماره سفارش:
80-914

قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش کابل های ACSR
- قطر برش تا 13mm
- طول 410mm و وزن 1.28kg
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-914.13

**HC55**شماره سفارش:
80-900

قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قطر برش تا 55mm
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 450mm²
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 500mm²
- طول 425mm و وزن 1.3kg
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-105.10

**HC32**شماره سفارش:
80-913

قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش کابل های مسی با زره فولادی
- قطر برش تا 32mm
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 250mm²
- طول 410mm و وزن 1.1kg
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-913.14

**HCS22**شماره سفارش:
80-901

قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش سیم های بکسل افشان و بافته سخت
- قطر برش سیم بکسل افشان تا 18mm
- قطر برش سیم بکسل بافته سخت تا 14mm
- طول 430mm و وزن 1.4kg
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-106.10

**HC58**شماره سفارش:
80-904

قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قطر برش تا 58mm
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 450mm²
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 500mm²
- طول 425mm و وزن 1.3kg
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-904.02

**HC38**شماره سفارش:
80-905

قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قطر برش تا 38mm
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 300mm²
- طول 415mm و وزن 1.1kg
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-104.10

**HCS30**شماره سفارش:
80-915

قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش سیم های بکسل افشان و بافته سخت
- قطر برش سیم بکسل افشان تا 26mm
- قطر برش سیم بکسل بافته سخت تا 18mm
- طول 635mm و وزن 3.93kg
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-915.30

**HC92**شماره سفارش:
80-093

قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قطر برش تا 92mm
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 850mm²
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 1000mm²
- طول 635mm و وزن 3.9kg
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-903.40

**HC46**شماره سفارش:
80-917

قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش کابل های مسی سخت
- قطر برش تا 46mm
- حداکثر ظرفیت برش 380mm²
- طول 425mm و وزن 1.3kg
- شماره سفارش تیغه پدک : 80-917.18

SR52

شماره سفارش:
80-051



قیچی اهرمی جغجغه‌ای یک دسته‌ای ثابت
- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- حداکثر قطر برش 52mm
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 450mm²
- ظرفیت برش بالا با نیروی کم
- مناسب کارگاه های مونتاژ و خط تولید کابل
- وزن 8.3kg

SER80

شماره سفارش:
80-165



قیچی اهرمی جغجغه‌ای یک دسته‌ای ثابت
- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- حداکثر ظرفیت برش: برای مس 700mm²
- حداکثر ظرفیت برش: برای آلومینیوم 850mm²
- قطر برش 80mm
- وزن 8.9kg
- ظرفیت برش بالا با نیروی کم
- برش دقیق و تعویض دنده انتقال نیرو بصورت اتوماتیک
- مناسب کارگاه های مونتاژ و خط تولید کابل

E3 Flex

شماره سفارش:
80-412



قیچی کلاهی اهرمی دو دستی
- مانند مدل 80-413 اما:
- برای برش کابل های تلفن تا قطر 50mm
- حداکثر ظرفیت برش 500mm²
- وزن 2.9Kg و طول 770mm
- شماره سفارش تیغه پدک: 80-412.04

ER80

شماره سفارش:
80-151



قیچی کلاهی اهرمی دو دستی مجهز به مکانیزم جغجغه‌ای
- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی تا قطر 80mm
- برش دقیق و تعویض دنده انتقال نیرو بصورت اتوماتیک
- قابلیت باز شدن تیغه با توجه به موقعیت برش
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 700mm²
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 850mm²
- وزن 5kg و طول 900mm
- شماره سفارش تیغه پدک: 80-151.30

EHS30

شماره سفارش:
80-421



قیچی کلاهی اهرمی دو دستی
- برای برش کابل های پلاستیکی و شلنگ با شیلد فولادی
- دارای تیغه های استیل خاص
- قطر برش تا 30mm
- وزن 2.3kg و طول 770mm
- شماره سفارش تیغه پدک: 80-412.04

HCP50

شماره سفارش:
80-919



قیچی اهرمی جغجغه‌ای دو دستی
- برای برش تسمه های پلیمری با مغزی سیم بکسل
- حداکثر پهنای برش 50mm
- حداکثر ارتفاع برش 3mm
- طول 490mm و وزن 2.3Kg

HCF75

شماره سفارش:
80-912



قیچی جغجغه‌ای اهرمی دو دستی
- برای برش کابل های تخت مسی و آلومینیومی
- حداکثر پهنای برش 75mm
- حداکثر ارتفاع برش 10mm
- طول 525mm و وزن 1.7Kg

**VC55**شماره سفارش:
80-105

قیچی جغجغه‌ای یک دستی

- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قابلیت تعویض دنده انتقال نیرو برای راحتی برش
- باز شدن تیغه ها در هر وضعیت
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 450mm^2
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 500mm^2
- قطر برش تا 55mm
- طول 290mm و وزن 0.9kg
- شماره سفارش تیغه یدک : 80-105.10

**VC38**شماره سفارش:
80-104

قیچی جغجغه‌ای یک دستی

- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- قابلیت تعویض دنده انتقال نیرو برای راحتی برش
- باز شدن تیغه ها در هر وضعیت
- حد اکثر ظرفیت برش برای مس 300mm^2
- قطر برش تا 38mm
- طول 275mm و وزن 0.8kg
- شماره سفارش تیغه یدک : 80-104.10

**VCS22**شماره سفارش:
80-106

قیچی جغجغه‌ای یک دستی

- برای برش سیم بکسل و سیم های مهاری
- قابلیت تعویض دنده انتقال نیرو برای راحتی برش
- باز شدن تیغه ها در هر وضعیت
- قطر برش سیم های بکسل افشان تا 16mm
- قطر برش سیم های بکسل بافته خشک تا 14mm
- طول 290mm و وزن 1.0kg
- شماره سفارش تیغه یدک : 80-106.10

**EC55**شماره سفارش:
80-111

قیچی جغجغه‌ای یک دستی

- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 450mm^2
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 500mm^2
- قطر برش تا 55mm
- طول 285mm و وزن 0.9kg
- شماره سفارش تیغه یدک : 80-105.10

**EC38**شماره سفارش:
80-112

قیچی جغجغه‌ای یک دستی

- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 300mm^2
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 350mm^2
- قطر برش تا 38mm
- طول 275mm و وزن 0.8kg
- شماره سفارش تیغه یدک : 80-104.10

**EC32**شماره سفارش:
80-907

قیچی جغجغه‌ای یک دستی

- برای برش کابل های مسی و آلومینیومی
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 260mm^2
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 320mm^2
- قطر برش تا 32mm
- طول 260mm و وزن 0.7kg
- شماره سفارش تیغه یدک : 80-907.25

**ECS10/23**شماره سفارش:
80-114

قیچی جغجغه‌ای یک دستی

- برای برش کابل‌های خود نگهدار با نگهدارنده فولادی
- قطر برش کابل‌های مسی آلومینیومی تا 23mm
- قطر برش سیم نگهدارنده تا 10mm
- طول 270mm و وزن 0.7kg
- شماره سفارش تیغه یدک : 80-104.12

**ECS22**شماره سفارش:
80-113

قیچی جغجغه‌ای یک دستی

- برای برش سیم بکسل و سیم های مهاری
- قطر برش سیم های بکسل افشان تا 16mm
- قطر برش سیم های بکسل بافته خشک تا 14mm
- طول 290mm و وزن 1.0kg
- شماره سفارش تیغه یدک : 80-106.10

**ECS13**شماره سفارش:
80-115

قیچی جغجغه‌ای یک دستی

- برای برش سیم بکسل و سیم های مهاری
- قطر برش سیم های بکسل افشان تا 13mm
- قطر برش سیم های بکسل بافته خشک تا 10mm
- طول 260mm و وزن 0.65kg
- شماره سفارش تیغه یدک : 80-115.12

قیچی‌های یک دستی معرفی شده در صفحه 9 و 8 دارای دسته با طراحی ارگونومیک برای کاهش خستگی کاربر بوده و بدین ترتیب عملیات برش با یک دست به راحتی انجام می‌پذیرد.

KSS6

شماره سفارش:
80-159



قیچی کلاگی جغجغه‌ای یک دستی
- برای برش مفتول فولادی
- قطر برش تا 6mm با مقاومت برشی $\geq 500 \text{ N/mm}^2$
- طول 280mm و وزن 0.8kg
- شماره سفارش تیغه یدک: 80-159.30

K32

شماره سفارش:
80-155



قیچی کلاگی جغجغه‌ای یک دستی
- برای برش کابل‌های مسی و آلومینیومی
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 250 mm^2
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 320 mm^2
- قطر برش تا 24mm
- طول 290mm و وزن 0.9kg
- شماره سفارش تیغه یدک: 80-155.30

K24

شماره سفارش:
80-152



قیچی کلاگی جغجغه‌ای یک دستی
- برای برش کابل‌های مسی و آلومینیومی
- حداکثر ظرفیت برش: برای مس 180 mm^2
- قطر برش تا 24mm
- طول 290mm و وزن 0.9kg
- شماره سفارش تیغه یدک: 80-152.30

K32Flex

شماره سفارش:
80-162



قیچی کلاگی جغجغه‌ای یک دستی
- برای برش کابل‌های مسی افشان
- قطر برش برای کابل‌های افشان تا 32mm
- حداکثر ظرفیت برش برای کابل‌های افشان مس 250 mm^2
- طول 306mm و وزن 0.9kg
- شماره سفارش تیغه یدک: 80-162.10

KS13

شماره سفارش:
80-156



قیچی کلاگی جغجغه‌ای یک دستی
- برای برش سیم بکسل و سیم‌های مهاری
- قطر برش سیم‌های بکسل افشان تا 13mm
- قطر برش سیم‌های بکسل فولادی خشک تا 10mm
- طول 280mm و وزن 0.95kg
- شماره سفارش تیغه یدک: 80-156.10

KS10

شماره سفارش:
80-153



قیچی کلاگی جغجغه‌ای یک دستی
- برای برش سیم بکسل و سیم‌های مهاری
- قطر برش سیم‌های بکسل افشان 10mm
- قطر برش سیم‌های بکسل بافته خشک 8mm
- طول 275mm و وزن 0.75kg
- شماره سفارش تیغه یدک: 80-153.10

K32

Insulated

شماره سفارش:
80-157



قیچی کلاگی جغجغه‌ای یک دستی
- عایق جریان برق تا 1000V
- حداکثر ظرفیت برش برای مس 250 mm^2
- حداکثر ظرفیت برش برای آلومینیوم 320 mm^2
- تست شده بر اساس استاندارد 2004 : IEC 60 900
- قطر برش تا 32mm
- طول 310mm و وزن 1.15kg
- شماره سفارش تیغه یدک: 80-155.30



HS3 D CU Compact

شماره سفارش:
60-106

- قیچی کلاغی هیدرولیکی دستی
- برای برش کابل‌های مسی و آلومینیومی تا قطر 50mm
 - قابلیت برش سیم مسی تا مقطع 500mm^2
 - کورس 48mm
 - خروجی معادل 0.7cm^3
 - طول 500mm^2 و وزن 4.1Kg
 - قابل استفاده با نیروی کم
 - شماره سفارش تیغه پدکی: 60-502



HS3D Wire Rope Compact

شماره سفارش:
60-107

- قیچی کلاغی هیدرولیکی دستی
- برای برش سیم بکسل فولادی تا قطر 15mm
 - کورس 48mm
 - خروجی معادل 0.7cm^3 در هر کورس
 - طول 500mm و وزن 4.1Kg
 - قابل استفاده با نیروی کم
 - شماره سفارش تیغه پدکی: 60-526



HS3 D for sailors compact

شماره سفارش:
60-102

- قیچی کلاغی هیدرولیکی دستی
- برای برش سیم بکسل فولادی تا قطر 15mm
 - کورس 48mm
 - خروجی معادل 0.7cm^3 در هر کورس
 - طول 500mm و وزن 4.1Kg
 - قابل استفاده با نیروی کم
 - بدنه پوشش داده شده با روکش نیکل مناسب مکان‌هایی
 - مانند کشتی‌ها که خوردگی در آنها مطرح است.
 - شماره سفارش تیغه پدکی: 60-526



HS3 D

شماره سفارش:
60-130

- سرقیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزنی
- قابلیت برش سیم بکسل تا قطر 15mm
 - قدرت پیستون 32KN در 450bar
 - حداکثر فشار کاری 450bar
 - حجم روغن 340cm^3
 - طول 500mm و وزن 4.1Kg
 - اتصال رفت روغن G 1/2
 - شماره سفارش تیغه پدکی: 60-526



KB 5/26

شماره سفارش:
60-123

- سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزنی
- برای برش سیم بکسل تا قطر 18mm
 - (تنش برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$)
 - قدرت پیستون 56KN در 450bar
 - کورس 30mm
 - حجم روغن 40cm^3
 - طول 215mm و وزن 2.4Kg
 - اتصال رفت روغن G 1/2
 - تیغه پدکی قابل سفارش می‌باشد.



KB 5/26 Compact

شماره سفارش:
60-110

- قیچی گیوتینی هیدرولیکی دستی
- برای برش سیم بکسل تا قطر 18mm
 - (تنش برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$)
 - قدرت پیستون 56KN در 450bar
 - کورس 30mm
 - خروجی روغن 0.7cm^3 در هر کورس
 - طول 410mm و وزن 3.26Kg
 - تیغه پدکی قابل سفارش می‌باشد.

HS5 D CU

شماره سفارش:
60-046



سر قیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزری
- برش کابل های مسی و آلومینیومی تا قطر 130mm
- قابلیت برش سیم مسی تا مقطع 2000mm^2
- سر قیچی با نیروی 226KN در فشار 450bar
- حداکثر فشار کاری: 450bar
- کورس: 100mm
- حجم روغن: 530cm^3
- طول 710mm و وزن 29.5Kg
- اتصال رفت روغن G1/2
- شماره سفارش تیغه یدک: 60-517

HS4 D CU

شماره سفارش:
60-135



سر قیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزری
- برش کابل های مسی و آلومینیومی تا قطر 100mm
- قابلیت برش سیم مسی تا مقطع 1000mm^2
- سر قیچی با نیروی 127KN در فشار 450bar
- حداکثر فشار کاری 450bar
- کورس 82mm
- حجم روغن 350cm^3
- طول 680mm و وزن 11.5Kg
- اتصال رفت روغن G1/2
- شماره سفارش تیغه یدک: 60-508

HS3 D CU

شماره سفارش:
60-131



سر قیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزری
- برش کابل های مسی و آلومینیومی تا قطر 50mm
- قابلیت برش سیم مسی تا مقطع 500mm^2
- سر قیچی با نیروی 32KN در فشار 450bar
- حداکثر فشار کاری 450bar
- کورس 48mm
- حجم روغن 350cm^3
- طول 380 و وزن 3.35Kg
- اتصال رفت روغن G1/2
- شماره سفارش تیغه یدکی: 60-502

HS4 RH

شماره سفارش:
60-136



سر قیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک
- برش سیم بکسل بافته تا قطر 28mm
- برش کابل زره دار تا قطر 38mm
- قدرت پیستون 127KN در 450bar
- حداکثر فشار کاری 450bar
- کورس 82mm
- حجم روغن 350cm^3
- طول 590mm و وزن 11.1Kg
- اتصال رفت روغن G1/2 و اتصال برگشت M16x1.5
- شماره سفارش تیغه یدکی: 60-509

HS3 RH

شماره سفارش:
60-132



سر قیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت هیدرولیک
- برش سیم بکسل یا فز تا قطر 15mm
- قدرت پیستون 32KN در 450bar
- حداکثر فشار کاری 450bar
- کورس 47mm
- طول 320mm و وزن 2.9Kg
- اتصال رفت روغن G1/2
- اتصال برگشت روغن M16x1.5
- شماره سفارش تیغه یدکی: 60-526

HS4 D

شماره سفارش:
60-134



سر قیچی کلاغی هیدرولیکی با سیستم برگشت فزری
- برش سیم بکسل تا قطر 28mm و کابل های زره دار فولادی تا قطر 38mm
- قدرت پیستون 127KN در 450bar
- کورس 82mm
- حجم روغن 350cm^3
- طول 680mm و وزن 12.1Kg
- اتصال رفت روغن G1/2
- شماره سفارش تیغه یدکی: 60-509

HS5D RH CU

شماره سفارش:
60-084



- سرقیچی کلاغی هیدرولیکی
- سیستم برگشت هیدرولیکی (دو مسیره)
 - برش کابل مسی و آلومینیومی تا قطر 130mm
 - و برش سیم مسی تا مقطع 2000mm^2
 - سرقیچی با نیروی 226KN در فشار 450bar
 - کورس 100mm
 - حجم روغن 530cm^3
 - طول 710mm و وزن 29Kg
 - اتصال رفت روغن G1/2
 - اتصال برگشت روغن M16x1.5
 - شماره سفارش تیغه یدک: 60-517

HS4 RH CU

شماره سفارش:
60-137



- سرقیچی کلاغی هیدرولیکی
- سیستم برگشت هیدرولیکی (دو مسیره)
 - برای برش کابل مسی و آلومینیومی تا قطر 100mm
 - و سیم مسی تا مقطع 1000mm^2
 - سرقیچی با نیروی 127KN در فشار 450bar
 - کورس 82mm
 - حجم روغن 350cm^3
 - طول 590mm و وزن 10.5Kg
 - اتصال رفت روغن G1/2
 - اتصال برگشت روغن M16x1.5
 - شماره سفارش تیغه یدک: 60-508

HS3 RH CU

شماره سفارش:
60-133



- سرقیچی کلاغی هیدرولیکی
- سیستم برگشت هیدرولیکی (دو مسیره)
 - برای برش کابل مسی و آلومینیومی تا قطر 50mm
 - قابلیت برش سیم مسی تا مقطع 500mm^2
 - سرقیچی با نیروی 32KN در فشار 450bar
 - کورس 47mm
 - حجم روغن 34cm^3
 - طول 320mm و وزن 3.1Kg
 - اتصال رفت روغن G1/2
 - اتصال برگشت روغن M16x1.5
 - شماره سفارش تیغه یدک: 60-502

KB 30/160 RH

شماره سفارش:
60-020



- سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی
- برای سیستم برگشت هیدرولیکی (دو مسیره)
 - برش کابل مسی و آلومینیومی تا قطر 160mm
 - سرقیچی با نیروی 282KN در فشار 360bar
 - کورس 165mm
 - حجم روغن 1300cm^3
 - طول 830mm و وزن 63Kg
 - اتصال رفت روغن G1/2
 - اتصال برگشت روغن M16x1.5
 - تیغه یدکی قابل سفارش می باشد.

KB 20/100 RH

شماره سفارش:
60-125



- سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی
- سیستم برگشت هیدرولیکی (دو مسیره)
 - برش کابل مسی و آلومینیومی تا قطر 100mm و سیم بکسل تا قطر 38mm
 - (تنش برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$)
 - سرقیچی با نیروی 226KN در فشار 450bar
 - کورس 105mm
 - حجم روغن 650cm^3
 - طول 590mm و وزن 32Kg
 - اتصال رفت روغن G1/2
 - اتصال برگشت روغن M16x1.5
 - تیغه یدکی قابل سفارش می باشد.

KB 10/65 RH

شماره سفارش:
60-127



- سرقیچی گیوتینی هیدرولیکی
- سیستم برگشت هیدرولیکی (دو مسیره)
 - برای برش کابل مسی و آلومینیومی تا قطر 65mm و برش سیم بکسل تا قطر 32mm
 - (تنش برشی $\geq 1800\text{N/mm}^2$)
 - سرقیچی با نیروی 106KN در فشار 450bar
 - کورس 75mm
 - حجم روغن 250cm^3
 - طول 430mm و وزن 15Kg
 - اتصال رفت روغن G1/2
 - اتصال برگشت روغن M16x1.5
 - تیغه یدکی قابل سفارش می باشد.

HFP 3/16

شماره سفارش:
50-012



پمپ هیدرولیک پایی

- کاربرد تک مرحله ای بصورت اتوماتیک در صورت نیاز
- تک مسیره - دو مرحله ای
- قدرت پیستون تنظیم شده برای فشار 450bar
- خروجی اولین مرحله در 80bar معادل 19.7cm³ در هر پدال
- دومین مرحله تا 450bar معادل 3.2cm³ در هر پدال
- حجم روغن 1600cm³
- طول 530mm و وزن 12Kg
- مجهز به کوپلینگ سریع تعویض

HFP 14/22

شماره سفارش:
50-131



پمپ هیدرولیک پایی

- قدرت پیستون تنظیم شده برای فشار 450bar
- تک مسیره - دو مرحله ای
- خروجی در مرحله کم فشار تا 2bar معادل 5cm³ در هر پدال
- در مرحله پر فشار از 2bar به بالا معادل 2cm³ در هر پدال
- حجم روغن 250cm³
- نیروی پا معادل 36Kp در فشار 450bar
- ثبات پمپ روی زمین هنگام پدال زدن
- طول 400mm و وزن 4Kg
- مجهز به کوپلینگ سریع تعویض

HFP 12

شماره سفارش:
50-134



پمپ هیدرولیک پایی

- قدرت پیستون تنظیم شده برای فشار 450bar
- خروجی معادل 1.0cm³ در هر پدال
- تک مسیره - تک مرحله ای
- حجم روغن 70cm³
- نیروی پا معادل 40Kp در فشار 450bar
- ثبات پمپ روی زمین هنگام پدال زدن
- طول 340mm و وزن 2.5Kg
- مجهز به کوپلینگ M 16x1.5

HMP 1

شماره سفارش:
50-132



پمپ هیدرولیک برقی

- قدرت پیستون تنظیم شده برای 450bar
- تک مسیره، تک مرحله ای
- خروجی معادل 300cm³
- حجم روغن 330cm³/min
- ولتاژ کاری تک فاز AC 230V - 50HZ
- توان موتور 220W
- ولتاژ ریموت کنترل 24V
- ابعاد 260x140x295 mm وزن 9.3Kg
- مجهز به کوپلینگ سریع تعویض

AP3

شماره سفارش:
50-120



پمپ هیدرولیک با باتری شارژی

- تک مسیره، تک مرحله ای
- قدرت پیستون تنظیم شده برای 450bar
- خروجی معادل 330cm³/min
- حجم روغن 500cm³
- ولتاژ باتری 18V با قدرت 3.0Ah
- ابعاد 260x174x120 mm وزن 5Kg
- مجهز به کوپلینگ M 16x1.5

HHP 16

شماره سفارش:
50-133



پمپ هیدرولیک دستی

- جابجائی حجم بالای روغن در یک مرحله
- تک مسیره و دو مرحله ای
- قدرت پیستون قابل تنظیم تا 200bar
- خروجی معادل 3.43cm³ در مرحله دوم
- حجم روغن: 8.5Lit
- نسبت قدرت دسته: 1:52.5
- نیروی دست معادل 7.6Kp در 200bar
- ابعاد: 320x290x365 mm وزن: 25Kg
- مجهز به کوپلینگ سریع تعویض

HMP2 WE

- شماره سفارش: 50-101
- پمپ هیدرولیک برقی با سیستم پیستون رادیالی
- تک مسیره، تک مرحله ای
- قدرت پیستون برای تنظیم شده
- خروجی معادل 2.45lit/min
- حجم روغن 1.3lit
- ولتاژ کاری تک فاز AC 230V- 50HZ
- توان موتور 1.1KW
- ولتاژ ریموت کنترل 24V
- ابعاد 320×215×380mm
- وزن 23Kg
- مجهز به کولپینگ سریع التعویض

HMP2 DE

- شماره سفارش: 50-102
- مانندمدل 50-101 اما:
- ولتاژ کاری سه فاز AC 400V- 50HZ

HMP2 DE RH

- شماره سفارش: 50-104
- مانندمدل 50-106 اما:
- ولتاژ کاری سه فاز AC 400V- 50HZ

HMP2 WE RH

- شماره سفارش: 50-106
- مانند مدل 50-101 اما: دو مسیره
- ابعاد 340×215×380mm
- مجهز به کولپینگ رفت و برگشت
- سریع التعویض

HMP2 DE D

- شماره سفارش: 50-126
- مانند مدل 50-128 اما:
- ولتاژ کاری سه فاز 400V-50Hz

HMP2 WE D

- شماره سفارش: 50-128
- مانند مدل 50-101 اما:
- تنظیم برای عملیات پیوسته

HMP2 DE RH D

- شماره سفارش: 50-122
- مانند مدل 50-123 اما:
- ولتاژ کاری سه فاز 400V-50Hz

HMP2 WE RH D

- شماره سفارش: 50-123
- مانند مدل 50-106 اما:
- تنظیم برای عملیات پیوسته

HMP3 DE 4.2

- شماره سفارش: 50-056
- پمپ هیدرولیک برقی مجهز به پمپ پیستونی رادیالی
- تک مسیره- تک مرحله ای
- مجهز به فتر فشار شکن
- قدرت پیستون برای تنظیم شده
- خروجی معادل 4.2L/min
- حجم روغن 2.4L
- ولتاژ کاری سه فاز 400V -50 Hz
- توان موتور 2.2KW
- ولتاژ ریموت کنترل 24V
- ابعاد 725×400×720mm وزن 79kg
- مجهز به کولپینگ سریع التعویض

HMP3 DE RH

- شماره سفارش: 50-057
- مانند مدل 50-056 اما:
- دو مسیره
- خروجی قابل تنظیم 0.3-4.2L/min
- مجهز به دو مسیر رفت و برگشت روغن
- با کولپینگ سریع التعویض

HMP3 DE RH D

- شماره سفارش: 50-136
- مانند مدل 50-057 اما:
- تنظیم شده برای عملیات پیوسته

HMP3 DE 4.2D

- شماره سفارش: 50-135
- مانند مدل 50-056 اما:
- تنظیم برای عملیات پیوسته



برای دریافت کاتالوگ انواع پنچر های ورق با ما تماس حاصل فرمائید.



یادداشت:



قیچی های BAUDAT
کوچک - پایدار - قوی - ارگونومیک



شرکت رتوناک شایا (سهامی خاص)

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، بالاتر از خیابان شهید بهشتی،

پلاک ۲۰۹۳، واحد یک صندوق پستی: ۱۵۸۷۵-۵۷۵۸

تلفن: ۸۸۱۰۴۲۲۳ - ۸۸۱۰۴۲۱۴ - ۸۸۱۰۴۲۱۵

تلفن همراه: ۰۳۷۲ ۰۳۵۷ ۰۹۱۲

نمابر: ۸۸۱۰۴۲۲۵

Retonak
Shaya Co.

www.Retonak.com

info@Retonak.com

www.Baudat.de