

## 迷你型紅外線溫度計

## CHY-121

### 特 色：

- 放開"MEASURE"按鍵後，讀值自動鎖定
- 自動關機功能
- 固定發射率( $\epsilon$ ) 0.95
- 簡單、攜帶方便、單手可操作
- 電池低電壓指示

### 溫度規格：

感測器：熱電堆(6-14 $\mu$ m)

範圍：-20°C 至220°C

解析度：0.1°C/1°C

反應時間：0.5秒

精確度： $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 在15°C 至45°C

$\pm 2^\circ\text{C}$  在45°C 至100°C

$\pm 3^\circ\text{C}$  或 $\pm 3\%$ 其他範圍


固定發射率( $\epsilon$ )：0.95

視場：距離1.1cm時，直徑1cm



### 一般規格：

顯示：3½ 位數字液晶顯示，最大1999讀值。

電池電壓不足顯示：當電池電壓低於操作電壓時，""顯示。

電池：CR2032x1。

電池壽命：約36小時。

操作環境：10°C 至40°C，相對濕度<70%R.H.。

儲存環境：-20°C 至60°C，0至80%R.H. (電池移除後)。

精確度測試環境：23°C $\pm 5^\circ\text{C}$ ，相對濕度<75%R.H.。

自動關機：6秒。

尺寸：73.5mm(高)x39mm(寬)x18mm(厚)。

重量：約39公克 (含電池)。

